

etZMAX

SPECIFICATIONS / SPEZIFIKATIONEN

| VERSION | LIGHT (low volume) | M (medium volume) | Plus (medium-high volume) |
|--|---|--|---------------------------|
| Output per second* / <i>Mahlmenge pro Sekunde</i> * | 3.0 - 3.4g (Espresso) | 3.8 - 5.5g (Espresso) | |
| *depending on roast&setting resp. cone used (M/Plus) / *abhängig von Röstung&Einstellung bzw. eingesetztem Kegel (M/Plus) | | | |
| Burrs (Diameter) / Mahlwerk (Durchmesser) | 32mm conical / 32mm konisch | | |
| Burrs (Material) / Mahlwerk (Material) | Machining Steel / Automatenstahl | High-Quality Tool Steel / Spezial-Werkzeugstahl | |
| Bean Hopper Capacity / Bohnenbehälter Füllvermögen | 1000g / 35oz (optional 200g / 7oz) | | |
| Weight / Gewicht | 7.6kg / 16.8lb | 8.0kg / 17.6lb | 8.5kg / 18.7lb |
| Dimensions (LxWxH) / Abmasse (LxBxH) | 275 x 176 x 525 mm (10.8 x 6.9 x 20.7 in) | | |
| Packing (LxWxH) / Verpackungsmasse (LxBxH) | 58 x 38 x 27 cm | | |
| Material Housing / Material Gehäuse | Aluminium / Aluminium | | |
| Material etzLET (Housing Grinding Mechanism) | Fibreglass reinforced Plastic (FRP) | Zinc Die-Cast / Zinkdruckguss | |
| Material etzLET (Mahlmechanismus Gehäuse) | Glasfaserverstärkter Kunststoff | | |
| User Interface | Silver / Black Silber / Schwarz | Silver/Black with START-button made of Aluminium (Black/Red) Silber/Schwarz mit Aluminium START-Taste (Schwarz/Rot) | |
| Bedienfeld | Silver or Black (Raw Aluminium on request) / Silber oder Schwarz (Industrial auf Anfrage) | | |
| Finishing / Oberfläche | | | |
| Power North America / Strom Nordamerika | 120V AC 240W 50/60Hz 2.4 Amp | | |
| Power Other / Strom International (ausser NA) | 230V AC 185W 50/60Hz 1.2 Amp | | |
| Max. permissible operating cycle | 16-24g (1-1.5 double-shots)/minute* 16-24g (1-1.5 Mahlungen)/Minute* | 2 shots à 18g/minute* 2 Mahlungen à 18g/Minute* | |
| Max. Betriebszyklus | | | |
| *may vary (+/-) depending on roast/setting (all versions) resp. cone (M/Plus) / * +/- abhängig von Röstung/Einstellung (alle Versionen) bzw. Kegel (M/Plus) | | | |
| *numbers based on testing with medium roast at setting 5 / * Daten basierend auf Tests mit mittlerer Röstung auf Einstellung 5 | | | |
| Cooling / Kühlung (Extended Rush Hour Feature*) | No / Nein | Yes / Ja | |
| *Cooling capacity up to 1.7°C/min, reduced temperature rise, low noise level / *Kühlleistung bis zu 1.7°C/min, reduzierter Wärmeanstieg, geringe Geräuschentwicklung | | | |
| Upgradeable / Aufrüstbar | Yes / Ja | No / Nein | |
| Grind-by-Time / Zeitgesteuert (Sekunden) | Yes / Ja | | |
| Grind-by-Weight / Gewichtgesteuert (Gramm) | Only W-Versions / Nur W-Versionen | | |
| Single Dosing* / Einzeldosierung* | Yes / Ja | | |
| *M/Plus: for Single-Dosing we recommend to use our LIGHT-cone / M/Plus: für Einzeldosierungen empfehlen wir den Einsatz unseres LIGHT-Kegels | | | |

ETZINGER AG

Technische Änderungen vorbehalten

Wirtschaftspark 44

Subject to change without prior notice

01.03.19

FL-9492 Eschen